

ТРЕБОВАНИЯ

к оригинал-макетам заказчика для нанесения изображения на колпачки

ВНИМАНИЕ! *Файлы в формате *.tif, *.jpg и других растровых форматах, а также из текстовых редакторов (PageMaker, QXPress, WinWord) не могут быть использованы.*

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ.

Файлы оригинал-макетов принимаются

- по E-MAIL (**sc@safecap.ru**).
- CD-R, CD-RW, DVD (за исключением DVD-RAM)
- на любых других носителях заказчика, подключаемых к интерфейсу USB

ТРЕБОВАНИЯ К ГРАФИКЕ И ТЕКСТУ:

Принимаются оригинал-макеты, созданные в:

- CorelDRAW (*.cdr до 12й версии включительно) - **предпочтительно**
- Adobe Illustrator (*.ai, *.eps до 1й версии включительно)

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОПИСАНИЕ ПРОБКИ:

1. *тип(ы) колпачка(ов),*
2. *цвет материала и диаметр для печати,*
3. *количество цветов и их названия,*
4. *последовательность нанесения красок (при многоцветной печати),*
5. *указание о наличии металлизированных красок (золото, серебро, бронза и т.п.).*

ВНИМАНИЕ!

Шрифты

Шрифты должны быть переведены в кривые.

(для лучшего качества шрифта рекомендуем пользоваться постскрипт-шрифтами (PS), а не TTF).

Графика

1. Элементы логотипа не должны быть тоньше 0,15мм (линии и зазоры)
2. В случае нанесения изображения на пробки SC стандарта PCO1810 необходимо учитывать наличие литниковой зоны: во избежание непропечатки нежелательно размещение элементов логотипа в центральной области пробки диаметром 2,2мм.
3. Изображение должно содержать не более **300 узловых точек**. При очень сложных изображениях необходимо консультироваться с дизайнерами компании **SAFE CAP**.
4. **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ** обводка (**outline**) объектов с целью их утолщения!!
5. Текст и графика **НЕ ДОЛЖНЫ** содержать спецэффект «**контур**» - при переводе его в кривые **НЕОБХОДИМО** удалить все лишние узловые точки.
6. **НЕДОПУСТИМО** наличие «**двойных**» точек – точек лежащих друг на друге.
7. Непрерывные линии в изображении **НЕ ДОЛЖНЫ** содержать разорванных точек, или состоять из отдельных объектов
8. Файл не должен содержать спецэффекты.
9. Для одноцветных логотипов изображение представляется как «один цвет – один объект», т.е. скомбинированным.
10. Для многоцветных - логотип должен быть **сгруппирован по цветам**.
 - каждый цвет в изображении представляется как «один цвет – один объект»
 - при предоставлении файлов уже разбитых по цветам (цветоделенных) **ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСТАВЛЯЙТЕ ОКРУЖНОСТЬ ДИАМЕТРОМ 25 мм**, для центровки и проверки изображений.
11. Максимальная область запечатки ограничена окружностью для SC1011/2011/2000 - Ø=25мм, для SC201 - Ø=23мм, для SC501/601 - Ø=22.5мм

ПРИМЕЧАНИЕ:

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ импорт растровой графики (*.tif, *.jpg и т.п.) в файл CorelDRAW.

По всем возникающим вопросам при изготовлении оригинал-макетов для печати на пробке мы охотно Вас проконсультируем по телефонам:

(495) 995-90-31, 995-90-32, 995-90-33.